



Grafischer Fachhandel
Forniture per arti grafiche

DIGITAL EXTRA CLEAR

materiale con EFFETTO SERIGRAFICO.

Questo materiale ha uno spessore di 70 micron e ha un ottima mano, per questo risulta impalpabile al tatto proprio come una vera serigrafia.

Si applica su tessuti scuri e con il suo effetto traspirante, evita il sudore!

Dati tecnici:

Composizione: Film 100% poliuretano (PU)
Spessore materiale: 70 micron
Tipo supporto: Poliestere
Spessore supporto: 100 micron

Impostazioni stampa e taglio:

Riferimento macchina da stampa: Roland SP-300V/SV-640
Profilo Colore: TTRH: Garment Heat Transfer – Generic vinyl II
Gestione colore: max impact – max density US
Modo operativo: Stampa e taglia
Tipo lama: Standard 45° (Lamrol1005)
Velocità lama: 17/20 mm/sec
Pressione lama: 50/60 gr
Offset: 0,275 mm
Up-speed: 20 cm/sec
Temperatura scrittura: 42°C / OFF
Temperatura asciugatore: 44°C / OFF

Impostazioni di applicazione:

Application tape: Rosso
Riferimento pressa per i test: Transmatic TMH 38 / REV 2C
Temperatura applicazione: 150°C
Tempo applicazione: 5 sec
Rimozione supporto: semicaldo

Particolarità del materiale:

Dimensione minima di taglio: 1,5 cm
Finiture particolari del materiale: effetto serigrafico ed effetto traspirante
Tipi di tessuti supportati: cotone, poliestere

Modalità di lavaggio:

Accorgimenti in fase di lavaggio:
lavare, dopo 24h dall'applicazione, anche a 60°C con la stampa rivolta verso l'interno, per il nylon consigliamo lavaggio a 30°C





Grafischer Fachhandel
Forniture per arti grafiche

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Nella fase di STAMPA, per avere una maggiore intensità di colore, effettuare 2 passaggi colore.

fase di SPELLICOLAMENTO, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto e facendo una piccola pressione verso l'esterno. Questo accorgimento perché il materiale ha come peculiari caratteristiche una spiccata leggerezza.

Nella fase di PRELIEVO DELLA STAMPA, utilizzare il nostro application tape Rosso che vi permetterà di prelevare disegni grandi. Consigliamo anche di prelevare la stampa al rovescio, girando il foglio di lavoro e rimuovendo il supporto, non l'application tape.

Nella fase di APPLICAZIONE DELLA STAMPA, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'application tape e ripressare la stampa per altri 10 o 20 secondi, coprendola con carta siliconata, per avere un effetto più penetrante e assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.

