



Grafischer Fachhandel  
Forniture per arti grafiche

### **GRAFAJET FLEX CLASSIC**

Hochwertige Flexfolie aus 50% PU und 50% Copes - für Schriften, Grafiken und Nummern.

Lieferbar in 60 brillanten Farben mit matter Oberfläche. Die 50 µ starke Folie kann direkt gebügelt werden. Der selbstklebende Träger garantiert die Realisierung von kleinsten Schriften und kann heiß abgezogen werden. Es können auch mehrere Farben übereinander gedruckt werden, dazu sollte die angefügte Anleitung beachtet werden.

#### **Technische Daten:**

Zusammensetzung: PU 50% / COPES 50%  
Materialstärke: 90 µ  
Trägerfolie: Polyester  
Stärke Trägerfolie: 100 µ

#### **Einstellung Schneideplotter:**

Schneidmesser: Standard 45° (Lamsum001)  
Geschwindigkeit: 350 mm/sec  
Schneidedruck: 50/90 g  
Offset: 0,42/0,47 mm

#### **Einstellungen Transferpresse:**

Anpressdruck: 3 bis 4 bar (mittel)  
Temperatur: 135° bis 150°  
Pressdauer: 12 sec  
Trägerablösung: heiß (5 sec)

#### **Beschaffenheit:**

Minimale Schriftgröße: 0,5 cm  
Oberfläche: matt  
Bedruckstoffe: Baumwolle und Polyester

#### **Waschanleitung:**

zu beachten: nicht vor 24 h nach dem Bedrucken waschen,  
bei Waschvorgang mit 60°C mit Außenseite nach innen waschen

#### **Anleitung zum Bedrucken von Baumwolle:**

Beim Bedrucken von Baumwollstoffen sollte nach dem Abziehen des Trägers eine zusätzliche Pressung für ca. 5 bis 10 Sekunden mit Auflegen einer Silikonschutzfolie durchgeführt werden, um eine höhere Resistenz beim Waschen zu garantieren.

#### **Anleitung für mehrfarbige Drucke:**

Mit der Folie Flex Classic können verschiedene Farben übereinander gedruckt werden. Die Farben der Serie Flex Classic Special (Glitter, Fluor und Lack) können nur als letzte Schicht aufgetragen werden.

Die erste Farbe mit 150°C bei 5 Sekunden Pressdauer aufbringen – Trägerfolie nach einigen Sekunden warm entfernen. Die nächste Farbe nach Anleitung mit 150°C und 12 Sekunden pressen.

